

- ▲ Alles rund ums Dach
- ▲ Konstruktionsvollholz • Leimbinder
- ▲ Hobelware • Fassadenverkleidungen
- ▲ Schnittholz • OSB-Platten • Holzfaserdämmstoffe etc.
- ▲ Holz im Garten • Terrassenbeläge • Rindenmulch

## **Boden – Deckelschalung**      **Außenwandschalung**

### **Lärche oder Douglasie**



**Boden: 4 - seitig gehobelt und 4 - seitig gefast**  
**Deckel: 4 - seitig gehobelt und 4 - seitig gefast**  
**oder 2 – seitig 35 ° Grad Schräge**

Abmessungen als Fertigmaße

Stärke : 19 mm

Breiten : **70 mm**; 90 mm; 110 mm; **130 mm**; **150 mm**; 170 mm

Längen : 3,00 m; 3,50 m; 4,00 m; 4,50 m; 5,00 m je nach Verfügbarkeit

Rohmaßbreite: = + 1 cm

***Fett und kursiv gedruckt= fertig gehobelt am Lager in 3,00 m u. 5,00 m in Lärche !***

(Andere Breiten u. Längen sowie in Douglasie werden auftragsbezogen gehobelt)

**Auch in sägerau erhältlich:** Breiten: 80, 100, 120, 140, 160, 180 mm